

TEST N° : 23875

DATE : 23/07/2019

MOTOR TYPE : 6110930000

VOLTAGE : 230,0 HZ : 50

NAME :

APPLIANCE :

NOTE :

Orifice mm	Voltage Volt	Current Amps	Power Watts in	Power Corrected Watts in	Speed RPM	Vacuum mmH2O	Vacuum Corrected mmH2O	Air Flow l/sec.	Air Watts	Efficiency (%)
50	230,3	6,23	1337,4	1347,0	20280	142	143	56,5	79,4	5,90
40	230,2	6,27	1347,4	1357,2	20280	317	320	53,8	168,9	12,45
30	230,3	6,16	1321,4	1330,9	20100	737	744	45,7	333,6	25,07
23	230,2	6,12	1316,4	1325,9	20460	1238	1250	34,4	421,9	31,82
19	230,3	5,73	1232,4	1241,3	21060	1513	1527	25,8	386,9	31,17
16	230,4	5,49	1184,6	1193,1	21840	1726	1742	19,5	333,1	27,92
13	230,6	5,01	1084,1	1092,0	22800	1918	1936	13,5	257,1	23,55
10	230,7	4,62	1005,0	1012,3	23640	2094	2114	8,4	173,8	17,16
6,5	230,8	4,18	916,6	923,2	24900	2252	2273	3,7	82,7	8,96
0	230,8	3,95	866,5	872,8	25500	2519	2543	0,0	0,0	0,00

VOLTMETER : NORMA D6100

AMPEROMETER : NORMA D6100

WATTMETER : NORMA D6100

AMBIENT C° : 26,40

ATM.PRESS. mmHg : 765,51

RH % : 67,50

AIR DENSITY RATIO : 0,986

CORRECTION FACTORS IN TERMS OF AIR DENSITY (20°C - RH50% - 760 mmHg)

WIN CORRECTION FACTOR : 1,007

DEPRESSURE CORRECTION FACTOR H : 1,010

CONFIDENTIAL

 UNAUTHORIZED DISCLOSURE OR
 REPRODUCTION IS PROHIBITED

Sign :

