



Spirální flexo s úhlovou vidlicí

CZ KONSTRUKCE

- úhlová PVC vidlice s dvojitým zemnicím kontaktem
 - kabel upravený do spirály:
 - H03VV-F
 - H05VV-F
 - H05BQ-F
 - H07BQ-F
 - délka kabelu je závislá na parametrech spirály
 - klidový stav spirály L_s :
 - od 0,1m do 1,5m
 - od 1,5m do 10,0m (typ A/B)
 - PVC nebo PUR kabel
 - PVC 1:3 - klidový stav spirály $L_s=1m$ = pracovní délka spirály 3m
 - PUR 1:4 - klidový stav spirály $L_s=1m$ = pracovní délka spirály 4m
- JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** 250 V
PROUD: 16 A
TEPLOTA: od -5°C do +65°C

EN CONSTRUCTION

- angled PVC plug with dual earthing contacts
 - cable modified into a spiral :
 - H03VV-F
 - H05VV-F
 - H05BQ-F
 - H07BQ-F
 - the length of the cable depends on the parameters of the spiral
 - idle state of the spiral L_s :
 - from 0.1m to 1.5m
 - from 1.5m to 10.0m (type A/B)
 - PVC or PUR cable
 - PVC 1:3 - idle state of the spiral $L_s=1m$ = working length of the spiral 3m
 - PUR 1:4 - idle state of the spiral $L_s=1m$ = working length of the spiral 4m
- NOMINAL VOLTAGE:** 250 V
CURRENT: 16 A
TEMPERATURE RANGE: od -5°C do +65°C

