



# Spirální flexo s úhlovou vidlicí

## CZ KONSTRUKCE

- úhlová PVC vidlice s dvojitým zemnicím kontaktem
  - kabel upravený do spirály:
    - H03VV-F
    - H05VV-F
    - H05BQ-F
    - H07BQ-F
  - délka kabelu je závislá na parametrech spirály
  - klidový stav spirály  $L_s$  :
    - od 0,1m do 1,5m
    - od 1,5m do 10,0m (typ A/B)
  - PVC nebo PUR kabel
  - PVC 1:3 - klidový stav spirály  $L_s=1m$  = pracovní délka spirály 3m
  - PUR 1:4 - klidový stav spirály  $L_s=1m$  = pracovní délka spirály 4m
- JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** 250 V  
**PROUD:** 16 A  
**TEPLOTA:** od -5°C do +65°C

## EN CONSTRUCTION

- angled PVC plug with dual earthing contacts
  - cable modified into a spiral :
    - H03VV-F
    - H05VV-F
    - H05BQ-F
    - H07BQ-F
  - the length of the cable depends on the parameters of the spiral
  - idle state of the spiral  $L_s$ :
    - from 0.1m to 1.5m
    - from 1.5m to 10.0m (type A/B)
  - PVC or PUR cable
  - PVC 1:3 - idle state of the spiral  $L_s=1m$  = working length of the spiral 3m
  - PUR 1:4 - idle state of the spiral  $L_s=1m$  = working length of the spiral 4m
- NOMINAL VOLTAGE:** 250 V  
**CURRENT:** 16 A  
**TEMPERATURE RANGE:** od -5°C do +65°C

